

SF-IPT020A-8I2

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I2 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra Turret IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR portée 30 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Carte MicroSD jusqu'à 256GB
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)



• Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I2
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	8 Mégapixel (3840x2160)
Illumination minimale	Couleur: 0.02 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2 ~ 1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Taux du troisième flux	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 104°, V: 55°, D: 125°
DORI	83 m (D), 33 m (O), 17 m (R), 8 m (I)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si

Fonctions Intelligentes	Intelligence artificielle avancée: Classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés sur le territoire de l'UE: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
	Détection faciale et capture des visages
	Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
	Métadonnées vidéo (extraction de caractéristiques): - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques (couleur des vêtements, chapeau, sac à dos, ...) - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques (couleur, type, marque, modèle et adresse) - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)
Audio	Microphone intégré, 1 Entrée
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
EIS (stabilisateur électronique d'image)	Si
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 702 mA / 9W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandalisme IK10
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	118.5 (Ø) × 93.7 (H) mm
Poids	460 g