

SF-IPT511ZA-8E1-DL

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme E1 avec intelligence artificielle
- Caméra Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Objectif motorisé 2.8~12mm
- 0 Lux
- Night Color, image couleur 24/7h
- Double lumière: Portée IR 50 m et portée LED blanche 40m
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR
- 3DNR
- Microphone intégré
- Audio
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules
- SMD
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- P2P -PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	E1
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	8 Mégapixel (3840×2160)
Illumination minimale	Couleur: 0.02 Lux @(F1.6, AGC ON)
Portée éclairage	Double éclairage: IR jusqu'à 50m LED blanche jusqu'à 40m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Taux Main Stream	(50-60Hz) 8MP(20fps) /6MP/4MP/2K/1080P (30fps)
Taux Extra Stream	720P/D1/VGA/640×360/CIF/480× 240 (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Taux du troisième flux	720P/D1/640×360/CIF (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Objectif	Motorisée 2.8~12 mm
Angle de vue (FOV)	H: 97.3°~34°, V: 52.3°~17.7°, D: 116°~37°
DORI	W: 88 m (D), 35 m (O), 17 m (R), 8 m (I) T: 277 m (D), 111 m (O), 55 m (R), 28 m (I)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement et SMD	Prise en charge des deux fonctions
Fonctions Intelligentes	Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)
Audio	Microphone intégré, 1 Entrée
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT

Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
P2P	Si
Alimentation	DC 12 V / 12 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	111.6 (Ø) x 99.6 (H) mm
Poids	660 g