

SF-IPT511ZCA-4I1-SL

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I1 avec intelligence artificielle
- Caméra Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif motorisé 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Double lumière: Portée de l'IR et des LED blanches 40 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Audio
- Alarmes
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Dissuasion active: Flash rouge et bleu avec message audio personnalisé
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I1 avec dissuasion active
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2560x1440)
Illumination minimale	Couleur: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec LED
Portée d'illumination	IR: 40m LED blanche: 40m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Motorisé 2.8 ~ 12 mm
Angle de vue (FOV)	H: 96-32.33°, V: 53.67-19.63°, D: 114.17-36.33°
DORI	W: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 175 m (D), 70 m (O), 35 m (R), 18 m (I)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si Intelligence Artificielle Avancée basée sur classification des humains, véhicules, véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
Fonctions Intelligentes	Détection faciale et capture des visages Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)
Dissuasion active	Flash LED rouge et bleu / Avertissement sonore personnalisé Déclenché par un événement d'intelligence artificielle *Personnalisation des messages à partir de l'interface web ou de Safire Smart APP

Audio	Microphone et haut-parleur intégrés, 1 Entrée / 1 Sortie
Compression audio	G711A / U
Alarme	1 Entrée / 1 Relais
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 1000mA / 12 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	111.5 (Ø) x 99.6 (H) mm
Poids	640 g