

SF-IPT520ZA-6I1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I2 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra Turret IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 6 Mégapixel (3296x1856)
- Objectif 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR portée 50 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Microphone intégré
- Microphone intégré
- Audio
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Carte MicroSD jusqu'à 256GB

- Compatible avec ONVIF

- PoE (IEEE802.3af)

- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I2
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	6 Mégapixel (3296x1856)
Illumination minimale	Couleur: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	50 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2 ~ 1/100.000 s
Taux Main Stream	30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080P)
Taux Extra Stream	30 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Taux du troisième flux	30 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12Mbps
Objectif	Motorisée 2.8-12 mm
Angle de vue (FOV)	H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42°
DORI	W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7 m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si

Intelligence artificielle avancée: Classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés sur le territoire de l'UE:
Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie

Détection faciale et capture des visages

Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés

Fonctions Intelligentes

Métadonnées vidéo (extraction de caractéristiques):

- Humain: jusqu'à 13 caractéristiques (couleur des vêtements, chapeau, sac à dos, ...)

- Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques (couleur, type, marque, modèle et adresse)

- Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques

Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)

Audio	1 Entrée / 1 Sortie / Microphone intégré
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
EIS (stabilisateur électronique d'image)	Si
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	CC 12 V / 10W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	111.5 (Ø) x 99.6(AI) mm
Poids	660 g