

SF-IPT855ZW-4E

SAFIRE



Caractéristiques

- Safire
- Caméra IP Turret
- Gamme ECO
- Résolution 4 Mpx (2560 x 1440)
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Objectif motorisé varifocal 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR Portée 30 m
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE 802.3af
- WDR
- IR CUT
- Enregistrement sur carte MicroSD
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560x1440)
Taux Main Stream	2304x1296, 1920x1080, 1280x720 (25 FPS)
Taux Extra Stream	1280x720, 640x480, 640x360 (25 FPS)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Motorisée 2.8~12 mm
FOV	H:102°~31°, V: 54°~17°
Jour / Nuit	Auto / Programmable / Jour / Nuit
Illumination minimale	0.005 Lux / F1.6
Illumination infrarouge	0 Lux / IR LEDs (30 m)
Améliorations d'image	WDR, BLC, 3D-NR, Détection faciale, MD, ROI
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 Go
Alarmes	Non disponible
Audio	Non disponible
Interface réseau	Ethernet 10/100M BaseT
Fonctions avancées	Détection de franchissement de ligne intrusion
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	12 VDC / 750 mA / max. 9W, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	Ø 129.4 mm x 116.4 mm

Poids

560 g
