

Accessoires / Alimentation

SF-MPPTBATT-1280WH

SAFIRE



Caractéristiques

- Safire
- MPPT avec batterie intégrée
- Compatible avec le panneau solaire Safire de 200W
- Batterie LiFePo de 1280Wh avec 2000 cycles de charge/décharge
- Régulateur MPPT intégré
- Charge maximale supportée 80W
- Communication RS485 pour l'intégration avec des tiers
- Degré de protection IP67

Spécifications

Marque	Safire
Matériel	LiFePo
Capacité	100Ah (1280Wh)
Communication	RS485 (Pour l'intégration avec des tiers). Fournit toutes les informations relatives au système, telles que le niveau de charge, l'état du système ou la consommation d'énergie
Tension nominale	12.8V Régulateur DC intégré (avec connecteur jack standard compatible avec les caméras de vidéosurveillance)
Température de fonctionnement	Charge: 0 °C à 65 °C (32 °F à 140 °F) Décharge: -30 °C à 65 °C (-22 °F à 140 °F)
Cycles	>2000
Puissance d'entrée maximale	Jusqu'à 450W au total
Tension de charge	9~12.6V
Charge de courant maximale	10A
Charge maximale supportée	80W
Régulateur	MPPT intégré
Installation	Fixé au panneau solaire SF-SOLARPANEL-100W ou autonome
Aide à l'installation	Dans le mât entre 100-200 mm
Degré de protection	IP67
Taille de la batterie	205 (L) x 68 (H) x 112 (Pr) mm