

CCTV IP / NVRs Profesionales / Safire Smart

SF-NVR6108-B2

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B2
- Grabador NVR para cámaras IP
- 8 CH
- Ancho de banda soportado 80 Mbps
- Resolución máxima 8 Megapixel (3840x2160)
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI 4K y VGA
- Función POS
- Detección facial
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- RCA Audio
- Alarmas por Camara
- Espacio para 1 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B2 Series NVR
Entradas para cámaras IP	8CH IP
Cámaras IP compatibles	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Capacidad de decodificación	1CH 8Mpx 6CH 1080P
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Resolución display	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Audio	RCA Audio bidireccional / Dispone de audio por cámara
Alarmas	Dispone de alarmas por cámara
Función POS	Si
Funciones inteligentes	Detección facial hasta en 8CH por cámara Detección facial hasta en 2CH por NVR Búsquedas por imagen a través del grabador, APP y software Información estadística de resultados de caras. Búsquedas de eventos inteligentes por humano y vehículo en 8CH por cámara Búsquedas de eventos inteligentes por humano y vehículo en 2CH por NVR Extracción de metadatos por cámara
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /

Almacenamiento interno	1x HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS
Alimentación	DC 12V / 1.5A (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~50°C, Humedad 10~90%
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 300 (An) x 249 (Fo) mm / 1Kg