

CCTV IP / NVRs Profesionales / Safire Smart

SF-NVR6208-8P-B2

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B2
- Grabador NVR para cámaras IP
- 8 CH
- Switch 8 puertos PoE 80 W
- Ancho de banda soportado 80Mbps
- Resolución máxima 8 Megapixel
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 1 salida HDMI 4K y 1 salida VGA
- Función POS
- Búsquedas inteligentes de humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas
- Detección facial
- Dewarping para cámaras Fisheye
- Armado / Desarmado desde la APP móvil
- Acceso IP Dual Stream
- RCA Audio
- Espacio para 2 HDD hasta 10TB
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF
- Certificado NDAA

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B2
Entradas para cámaras IP	8CH IP
Puertos PoE	8 RJ45 10/100M Potencia 780W, PoE IEEE802.3af/at
Cámaras IP compatibles	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Grabación Main Stream	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacidad de decodificación	1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS
Formato compresión vídeo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K / 1 VGA
Resolución display	HDMI 1: 3840x2160@30FPS, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Multi-Pantalla	1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Vista en directo)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS
Función POS	Si
	Hasta en 2CH por el propio grabador
Protección Perimetral	En todos los canales usando cámaras Safire Smart 4I1 o 8I2 Inteligencia Artificial basada en la clasificación de humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas sobre: - Intrusión en área - Cruce de línea - Entrada de región - Salida de región Búsquedas detalladas de eventos inteligentes
	Hasta en 2CH por el propio grabador
Detección Facial	Detección facial con cámaras Safire Smart 4I1 o 8I2 hasta en 8CH (Todos los canales) Gráfico de estadísticas de detección facial por día, semana, mes, año.

Hasta en 2CH por el propio grabador

Para clasificación y extracción de atributos es necesario usar cámaras Safire Smart 4I1 o 8I2, con el fin de obtener:

Metadatos de vídeo

Para humanos: posibilidad de extraer hasta 13 características (gafas, color de ropa, etc.)

Para vehículos: posibilidad de extraer hasta 5 características (color, tipo, etc.)

Reconocimiento de matrículas

Sí (Necesario cámara de matrículas de Safire Smart)

Dewarping

Soporta dewarping de cámaras Fisheye

Alarmas

No dispone

Backup externo

Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Almacenamiento interno

2x HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 10 TB (no incluido)

Comunicación

1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)

Acceso remoto

Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS

Alimentación

DC48 V, 2.5A ? 10W (Sin disco duro)

Temperatura de funcionamiento

-10°C ~50°C, Humedad 10~90%

Dimensiones / Peso

45 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm / 1.18 Kg