IP-CCTV / Professionelle NVRs / Safire Smart

SF-NVR6216-16P-B2

SAFIRE SMART



Eigenschaften

- Safire Smart
- Reihe B2
- NVR-Recorder für IP-Kameras
- 16 CH
- Switch 16 PoE-Anschlüsse 150 W
- Unterstützte Bandbreite 160Mbps
- Maximale Auflösung 8 Megapixel
- Komprimierung H.265S/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 1 HDMI-Ausgang 4K und 1 VGA-Ausgang
- POS Funktion
- Gesichtserkennung
- Dewarping für Fisheye-Kameras
- Dual Stream IP-Zugang
- RCA-Audio
- Platz für 2 HDD zu 10TB
- WEB-Schnittstelle, CMS und Smartphone
- Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	Safire Smart
Reihe	B2 NVR-Serie
Eingänge für IP-Kameras	16CH IP
PoE-Power	16 RJ45 10/100M Leistung ?150W, PoE IEEE802.3af/at
Kompatible IP-Kameras	SAFIRE SMART (eigenes Protokoll), ONVIF
Bidirektionales Audio	1 Eingang / 1 RCA-Ausgang
Main Stream Aufnahme	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Entschlüsselungskapazität	1CH 8Mpx @ 20FPS 6CH 1080P @ 30FPS
Videokomprimierungsformat	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audiokomprimierung	G.711(U/A)
Gesamtbandbreite	160Mbps Input / 160Mbps Output
Videoausgänge	1 HDMI 4K, 1 VGA
Anzeigeauflösung	HDMI 1: 3840x2160@30FPS, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Gleichzeitige Multifunktion	Pentaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Jacherung und Fernzugriff
Mehrere Bildschirme	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 /16 (Live-Ansicht)
Aufzeichnungsmethode	Manuell, geplant, Bewegungserkennung, Smart Event, Alarm
POS Funktion	Si
Perimeterschutz	Bis zu 2CH durch den Rekorder selbst Auf allen Kanälen mit Safire Smart Kameras 4I1 oder 8I2 Künstliche Intelligenz auf der Grundlage der Klassifizierung von Personen, Fahrzeugen und Zweiradfahrzeugen auf: - Intrusion im Bereich - Linienüberquerung - Eingang der Region - Verlassen der Region Detaillierte Suche nach intelligenten Ereignissen
Gesichtserkennung	Bis zu 2CH durch den Rekorder selbst Gesichtserkennung mit Safire Smart Kameras 4I1 oder 8I2 bis zu 16CH (Alle Kanäle) Gesichtserkennungsstatistiken nach Tag, Woche, Monat und Jahr.

Video-Metadaten	Bis zu 2CH durch den Rekorder selbst Für die Klassifizierung und Attributextraktion müssen Safire Smart Kameras 4I1 oder 8I2, verwendet werden, um Folgendes zu erhalten: Für Personen: Möglichkeit, bis zu 13 Eigenschaften zu extrahieren (Brille, Farbe der Kleidung, usw.) Für Fahrzeuge: Möglichkeit, bis zu 5características zu extrahieren (Farbe, Typ, usw.)
Kennzeichenerkennung	Ja (Safire Smart-Kennzeichenkamera notwendig)
Dewarping	Unterstützt Fisheye-Kamera-Dewarping
Alarmanlagen	Nicht verfügbar
Externe Backup	USB-Speicher / HDD USB
Interner Speicher	2 HDD 3.5" SATA3.0 bis zu 10 TB (nicht inklusive)
Kommunikation	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Fernzugriff	Web-Browser, Smartphone-App und PC-Software Safire Smart Control Center
Stromversorgung	DC48V, 3.75A ? 10W (keine Festplatte)
Betriebstemperatur	-10ºC ~50ºC, Luftfeuchtigkeit 10~90%
Abmessungen / Gewicht	45 (H) x 380 (B) x 268 (T) mm / 3.0 Kg