

Netzwerke / Switches / Nicht verwalteter

SF-SW0604HIPOE-GF-65

SAFIRE



Eigenschaften

- Desktop-Switch
- 4 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit / s
- 3 PoE+ Anschlüsse 30W 802.3af/at + 1 Hi-PoE-Anschluss 60W 802.3bt
- Uplink Anschlüsse 10/100/1000Mbps RJ45 und SFP
- Unterstützt PoE Power bis zu 65W für alle Ports
- AI-Watchdog

Spezifikationen

Interface	4 PoE-Anschlüsse + 1 Uplink RJ45 + 1 SFP Uplink
Portgeschwindigkeit RJ45	4x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps
PoE-Funktionen	Insgesamt bis zu 65W für alle Ports Anschlüsse 1~3 PoE+ Bis zu 30W 802.3af/at Anschluss 4 Hi-PoE bis 60W 802.3af/at/bt
Übertragungsdistanz	130 Meter
Bandbreite	12Gbps
MAC-Tabelle	8K
Latenzzeit	10 bis 100MBps < 16?s (bei Verwendung der 64 Byte-Paketgröße)
KI PoE	PoE-Watchdog-Anschlüsse 1~4 - Automatischer Neustart der Stromversorgung eines PoE-Anschlusses, wenn ein möglicher Ausfall erkannt wird.
Stromversorgung	Vordere Anschlussbuchsen 90~240V
Schutzmaßnahmen	6KV gegen Blitzschlag 8KV ESD-Schutz
Betriebstemperatur	-30° C - 60° C
Abmessungen	187 (L) x 43 (H) x 139 (B) mm
Gewicht	1Kg