

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméras Turret

# SF-T010A-2B1

SAFIRE SMART



## Caractéristiques

---

- Safire Smart
- Gamme B1 Economique
- Caméra Turret HDTV, HDCVI, AHD et analogique
- CMOS 1/2.8"
- 2Mpx (1920x1080)
- Sortie 4 en 1
- Objectif 2.8mm
- 0 Lux
- IR Portée 20 m
- 2D-DNR
- IR CUT
- Mirror
- HLC, BLC, AGC, DWDR -Microphone intégré, audio sur coaxial
- Étanche IP67

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Safire Smart
<b>Gamme</b>	B1 Économique
<b>Capteur d'image</b>	1/2.8" CMOS
<b>Résolution maximale</b>	2 Mpx (1920x1080)
<b>Résolution</b>	2Mpx (25fps)
<b>Objectif</b>	2.8 mm (H: 92.3°, V: 48.5°, D: 107°)
<b>Illumination minimale</b>	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
<b>Illumination infrarouge</b>	0 Lux / Portée IR jusqu'à 20 m (ICR)
<b>Jour / Nuit</b>	Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir)
<b>Sortie vidéo</b>	1 x BNC commutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
<b>Commutation de sortie vidéo</b>	Par DVR (HDTV par défaut)
<b>Audio</b>	Microphone intégré, audio sur câble coaxial
<b>Fonctions de base</b>	Menu OSD (à distance)
<b>Fonctions OSD configurables</b>	DWDR, 2D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
<b>Positionnement de l'objectif</b>	3 Axes
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 300 mA, 4W max
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP67
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ +50° C
<b>Matériel</b>	Corps en métal et support en plastique
<b>Dimensions</b>	82.8 (H) x 94.6 (Ø) mm
<b>Poids</b>	390 g