

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméras Turret

SF-T010A-5B1-0360

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- IR Portée 20 m
- Gamme B1 Economique
- 2D DNR
- Caméra Turret HDTV, HDCVI, AHD et analogique
- IR CUT
- CMOS 1/2.5"
- Mirror
- 5Mpx (2560x1936)
- HLC, BLC, AGC, DWDR
- Sortie 4 en 1
- Microphone intégré, audio sur câble coaxial
- Objectif 3.6mm
- Étanche IP67
- 0 Lux

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	B1 Économique
Capteur d'image	1/2.5" CMOS
Résolution maximale	5 Mpx (2560x1936)
Résolution	5MP@20fps /4MP@30fps
Objectif	3.6 mm (H: 88.6°, V: 72.4°, D: 101.3°)
Illumination minimale	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Illumination infrarouge	0 Lux / Portée IR jusqu'à 20 m (ICR)
Jour / Nuit	Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir)
Sortie vidéo	1 x BNC commutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Commutation de sortie vidéo	Par DVR (HDTV par défaut)
Audio	Microphone intégré, audio sur câble coaxial
Fonctions de base	Menu OSD (à distance)
Fonctions OSD configurables	DWDR, 2D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Positionnement de l'objectif	3 Axes
Alimentation	DC 12 V / 250 mA, 3W max
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +50° C
Matériel	Corps en métal et support en plastique
Dimensions	82.8 (H) x 94.8 (Ø) mm
Poids	200 g