

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméras Turret

SF-T020A-3KE1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme E1 professionnelle de haute qualité et de haute performance
- Caméra Turret HDTVI, HDCVI, AHD et analogique
- CMOS 1/2.5"
- 3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
- Sortie 4 en 1
- Objectif 2.8mm
- 0 Lux
- IR Portée 30 m
- Audio sur coaxial
- 2DNR
- IR CUT
- Amélioration de l'image HLC, BLC, AGC, DWDR
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	E1
Capteur d'image	1/2.5" CMOS
Résolution maximale	3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
Résolution	TVI: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVI: 2560x1440@25fps/30fps AHD: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Objectif	2.8 mm (H: 91°, V: 74.8°, D: 103.8°)
Illumination minimale	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Illumination infrarouge	0 Lux / Portée IR jusqu'à 30 m (ICR)
Jour / Nuit	Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir)
Sortie vidéo	1 x BNC commutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Commutation vidéo	Par DVR (HDTVI par défaut)
Audio	1 Microphone (Audio sur coaxial en HDTVI)
Fonctions de base	Menu OSD (à distance)
Fonctions OSD configurables	DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Smart IR
Positionnement de l'objectif	3 Axes
Alimentation	DC 12 V / 4 W max
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +50° C
Dimensions	Ø 95.7 x 108 mm
Poids	400 g