

# SF-VI301-IP

SAFIRE



## Características

---

- Safire - primera generación
- Kit Videoportero
- Tecnología IP
- Kit formado por: Placa exterior de videoportero con cámara de 1.3Mpx
- Monitor interior con pantalla TFT LCD de 7"
- Monitorización a través de Software Safire Control Center o App móvil

## Especificaciones

---

### Placa

Marca	Safire
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	1/3" 1.3 Megapixel CMOS
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de Acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56MHz hasta 256
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salida de relé	1 para cerradura principal.
Entradas	Botón de salida, realimentación, sensor de puerta, tamper
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil o software Safire Control Center
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA max. / Alimentación a través de cable de red con SF-VI402-IP
Grado de protección	IP65
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	182 (Al) x 100 (An) x 33 (Fo) mm
Peso	800 g

### Monitor

Marca	Safire
Sistema operativo	LINUX OS
LCD	7" 800x480, Capacitiva
Modo de operación	Botonera táctil
Entradas	2 Entradas de alarma configurables
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido

<b>Acceso remoto</b>	Aplicación teléfono móvil o software Safire Control Center
<b>Memoria</b>	256M
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / WiFi
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 850 mA max. /Alimentación a través de cable de red con SF-VI402-IP
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 <sup>0</sup> C ~ +55 <sup>0</sup> C
<b>Dimensiones</b>	217 (Al) x 142 (An) x 26 (Fo) mm
<b>Peso</b>	800 g