

0

SF-VI301-IP

SAFIRE



Caraterísticas

- Safire - primeira geração
- Kit Videoporteiro
- Tecnologia IP
- Kit formado por: Placa exterior de videoporteiro com câmara de 1.3Mpx
- Monitor interior com ecrã TFT LCD de 7"
- Monitorização através de Software Safire Control Center ou App móvil

Especificações

Placa

Marca	Safire
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagem	1/3" 1.3 Megapixel CMOS
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Controlo de Acesso	Abertura da porta com cartão MF 13.56MHz até 256
Teclado	Botão mecânico de chamada com etiqueta de personalização LED
Saída de relay	1 para fechadura principal.
Entradas	Botão de saída, realimentação, sensor de porta, tamper
Acesso remoto	Aplicação para telemóvel ou software Safire Control Center
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentação	DC 12 V / 1000 mA max. / Alimentação através de cabo de rede conSF-VI402-IP
Grau de protecção	IP65
Material	Aço inoxidável
Temp. funcionamento	-40° C ~ +60° C
Dimensões	182 (Al) x 100 (Lg) x 33 (Fd) mm
Peso	800 g

Monitor

Marca	Safire
Sistema operativo	LINUX OS
LCD	7" 800x480, Capacitiva
Modo de operação	Botão tátil
Entradas	2 Entradas de alarme configuráveis
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante com redução de ruído

Acesso remoto	Aplicação para telemóvel ou software Safire Control Center
Memória	256M
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Wi-Fi
Alimentação	DC 12 V / 850 mA max. /Alimentação através de cabo de rede com SF-VI402-IP
Temp. funcionamento	-10° C ~ +55° C
Dimensões	217 (Al) x 142 (Lg) x 26 (Fd) mm
Peso	800 g