

SW1816POE-GF-250-E



Eigenschaften

- PoE-Switch für Tisch-/Wand-/Rackmontage
- Bis zu 250W der gesamten PoE-Leistung
- 16 PoE+-Anschlüsse RJ45 10/100/1000 Mbit/s + 2 Uplink SFP-Anschlüsse 10/100/1000 Mbit/s
- PoE mit Prioritätssystem
- Anschlüsse 1-16 unterstützen PoE+ 802.3af/at
- Plug & Play
- Bis zu 30w pro Port

Spezifikationen

Interface	16 Anschlüsse RJ45 10/100/1000Mbps + 2 SFP Uplink 10/100/1000Mbps
PoE-Funktionen	Anschlüsse 1-16 PoE+ 802.3af/at, bis 30W pro Anschluss
PoE-Leistung insgesamt	Bis 250W
Prioritäts-PoE-System	Wenn die gesamte PoE-Leistung (250W) nicht ausreicht, priorisiert der Switch die Stromversorgung der PoE-Anschlüsse mit der höchsten Priorität (nicht konfigurierbar)
PoE-Stromversorgungspins	1/2 (+), 3/6 (-)
Kapazität des Switches	52Gbps (Non-blocking)
Weiterleitung Rate	26.78Mpps
Jumbo-Frame	10K
Pufferspeicher	4M
MAC-Tabelle	8K
Blitzschutz	4KV
Stromversorgung	AC 100~240 V
Betriebstemperatur	-20° C - 55° C
Feuchtigkeit im Betrieb	5%~90% Keine Kondensation
Abmessungen	270 x 181 x 44.5mm
Netto/Brutto Gewicht	<1.7kg / <2.2kg