

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Uniview - Uniarch / Câmaras Bullet

UV-IPC2124LE-ADF28KM-H

UNIVIEW



Caraterísticas

- Câmara Bullet IP | Gama Easy
- 4 MP (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Iluminação mínima 0.003 lux | 0 lux com iluminação suplementar
- Alcance IR 30 m
- UMD (Ultra Motion Detection): Graças ao seu algoritmo avançado de IA, o UMD é capaz de detetar alterações no ambiente de forma extremamente eficiente, mesmo em condições de alta velocidade ou de movimento difíceis de captar por outras tecnologias
- WDR 120 dB
- Microfone integrado
- Slot para cartão MicroSD até 256 GB
- PoE
- IP67
- Modo de corredor 9:16
- Metal e plástico
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Uniview
Gama	EasyStar
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolução máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Taxa Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Taxa Extra Stream	2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Ângulo de visão	Horizontal: 101.1° Vertical: 55.3° Diagonal: 111.1°
DORI	Detetar: 63 m Observar: 25.2 m Reconhecer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminação mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infra vermelhos	50 m
WDR	120 dB
Melhoras de imagem	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funções inteligentes	Cruzamento de Linha, Intrusão, Anti-sabotagem
UMD	Suporta Deteção de movimento baseada na deteção do corpo humano
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Áudio	Microfone integrado
Armazenagem interna	Slot MicroSD (até 256 GB)
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidade	ONVIF
Protecção	Impermeável (IP67) Protecção contra sobretensões 4000 V

Alimentação	DC 12 V / 6 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C
Dimensões	191.3 mm (Fo) x 72.6 (An) x 70.9 (Al) mm
Peso	450 g