

UV-IPC2324LB-ADZK-G

Uniview



Caractéristiques

- Uniview
- Caméra Bullet IP
- Gamme Easy
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Objectif 2.8-12 mm VF
- 0 Lux
- IR Portée 50 m
- True WDR 120dB
- Microphone intégré
- Rainune pour carte MicroSD (jusqu'à 256GB)
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- PoE IEEE802.3af
- Étanche (IP67), Protection contre les surtensions
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

Spécifications

Marque	Uniview
Gamme	Easy
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2688×1520)
Taux Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Taux Extra Stream	20:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Compression	Ultra265/H.265/H.264
Objectif	2.8-12 mm
Illuminateur	0.003 Lux (Couleur)
Portée infrarouge	50 m
WDR	120 dB
Améliorations d'image	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Région d'intérêt, Masque de confidentialité
Fonctions intelligentes	Franchissement de ligne, Intrusion, Anti-Sabotage
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Audio	Microphone intégré
Stockage interne	Rainure MicroSD (jusqu'à 256 Go)
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interopérabilité	ONVIF
Protection	Étanche (IP67), Protection contre les surtensions
Alimentation	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-30° C ~ 60° C
Dimensions	206 mm (L) x 74 (Larg) x 74 (H) mm
Poids	500 g