

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Uniview - Uniarch / Câmaras Bullet

UV-IPC2324LB-ADZK-H

UNIVIEW



Caraterísticas

- Câmara Bullet IP | Gama Easy
- 4 MP(2688x1520)
- Lente varifocal motorizada 2.8 ~ 12 mm
- Iluminação mínima 0.003 lux | 0 lux com iluminação suplementar
- Alcance IR 50 m
- UMD (Ultra Motion Detection): Graças ao seu algoritmo avançado de IA, o UMD é capaz de detetar alterações no ambiente de forma extremamente eficiente, mesmo em condições de alta velocidade ou de movimento difíceis de captar por outras tecnologias
- SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: Combina algoritmos de inteligência artificial com análise de vídeo em tempo real para identificar com precisão as intrusões humanas, minimizando os falsos alarmes causados por movimentos de animais ou condições climatéricas
- WDR 120 dB
- Microfone integrado
- Slot para cartão MicroSD até 256 GB
- PoE
- IP67
- Modo de corredor 9:16
- Grafeno e metal
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Uniview
Gama	EasyBasic
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Taxa Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Taxa Extra Stream	2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizado 2.8 - 12 mm
Iluminação mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infra vermelhos	50 m
WDR	120 dB
Melhoras de imagem	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Região de interesse, Privacy mask
Funções inteligentes	Passagem de linha, intrusão, anti-adulteração, Ultra Motion Detection (UMD)
UMD	Sim (deteção de movimento avançada com classificação de pessoas e veículos)
Smart Intrusion Prevention (SIP) Lite	Suporta Intrusão, cruzamento de linha (com base na deteção de pessoas e veículos)
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Áudio	Microfone integrado
Armazenagem interna	Slot MicroSD (até 256 GB)
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidade	ONVIF
Protecção	Impermeável IP67 Protecção contra sobretensões
Alimentação	DC 12 V / 9.6 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C

Dimensões	206 mm (Fo) x 73 (An)x 73 (Al) mm
Peso	510 g