

Promoções / Kits

## UV-KIT002-D44W

Uniview



### Características

---

- Uniview
- Kit de videovigilância WiFi
- 4 Câmeras 2Mpx IR
- IR Alcance 30 m
- Câmaras aptas para exterior IP67
- Câmaras antivandalismo IK10
- Gravador NVR 4CH
- Resolução de gravação 1080p
- Saída HDMI FULL HD e VGA
- Compressão Ultra265/H.265/H.264
- Espaço para 1 HDD até 6 TB
- Compatível com Wi-Fi 802.11b/g/n

## Especificações

### Câmaras IP

Modelo	UV-IPC322SR3-VSF28W-D
Sensor de imagem	1/2.8" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS
Resolução	2 Megapixel (1920x1080)
Bitrate	Max 20 FPS
Compressão	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	2.8 mm @ F2.0
Iluminação mínima	Cor: 0.02 Lux / 0 Lux B/W
Alcance de infravermelhos	30 m
Melhorias de imagem	3D-DNR, DWDR, HLC, BLC, OSD, PM, ROI, MD
Armazenagem interna	Cartão MicroSD, Max 256 GB (não incluída)
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT e Wifi IEEE 802.11b/g/n
Uso	Adequado para exterior IP67 / IK 10
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentação	DC 12 V
Temperatura de funcionamento	-35º C ~ 60º C
Dimensões / Peso	81 mm (A) x 109(Ø) mm / 450 g

### NVR

Entradas para câmaras IP	Porta LAN até 4 canais, Wi-Fi
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD / 1 VGA
Formato compressão vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Largura de banda total	40 Mbps entrada / 40 Mbps saída
Resolução display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
Resolução de gravação	1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

<b>Descodificação</b>	4x1080p @ 20fps / 4x720p @ 30fps
<b>Modo em cascata</b>	Suportado. As câmaras funcionam como um ponto de acesso Wi-Fi para se ligarem à câmara seguinte para aumentar a distância atingida pelo sinal. Máximo de 3 câmaras em série.
<b>Método de gravação</b>	Manual, programada, detecção de movimento
<b>Armazenagem interna</b>	1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)
<b>Comunicação</b>	USB (Rato e backup) / RJ45 (Ethernet) / Wi-Fi
<b>Acesso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Alimentação</b>	DC 12 V
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-10º C ~ 55º C
<b>Dimensões</b>	47 (Al) x 228 (An) x 205 (Fo) mm / 980 g