

Ofertas / Kits

UV-KIT118-T42POE

UNIARCH



Características

- Incluye NVR-108S3-P8-ECO y 4 cámaras IPC-B122-APF28-ECO
- 8 CH | 8 PoE
- Ancho de banda soportado 64 Mbps
- Cámara Turret IP
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- IR Alcance 30 m
- Impermeable IP67
- Micrófono integrado

Especificaciones

Cámaras IP

Modelo	IPC-T122-APF28-ECO
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa de transferencia	Max 25 FPS
Compresión	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	2.8 mm @ F2.1
Iluminación mínima	Color: 0.02 Lux / 0 Lux B/W
Alcance infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	2D/3D-DNR, DWDR, HLC, BLC, OSD, PM, ROI, MD
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Protección	Apto para exterior IP67
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones / Peso	118 (Al) x 97 (An) mm 250 g

NVR

Modelo	NVR-108S3-P8-ECO
Entradas de video	8 CH 8 CH PoE
Ancho de banda	64 Mbps de entrada 48 Mbps de salida
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA de salida simultánea
Audio	1 Salida 3.5 mm
Formato compresión vídeo/audio	Ultra 265, H.265, H.264

Resolución display	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Resolución máxima grabación	6 Mpx
Codificación	2 x 6MP@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) / RS485
Alimentación	DC 48 V / 1.35 A 9 W
Dimensiones	42 (Al) x 190 (An) x 195 (Fo) mm 1 Kg