

CCTV IP / NVRs Profissionais / Uniview - Uniarch

UV-NVR502-32B-P16-IQ

UNIVIEW



Caraterísticas

- Uniview
- Gravador NVR para câmaras IP
- Gama Prime
- 32 CH
- Largura de banda suportada 320 Mbps AI apagado
- Resolução máxima 16Megapíxel
- Compressão Ultra265/H.265/H.264
- Alarmes
- Funções Inteligentes
- Compatível com câmaras LPR
- Reconhecimento Facial
- Tecnologia ANR
- Saída HDMI 4K e VGA
- Rato
- Espaço para 2HDD até 16TB
- Compatibilidade com RAID
- 16 portas PoE IEEE802.3af/at
- Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF e RTSP

Especificações

Marca	Uniview
Gama	Prime
Entradas para câmaras IP	Porta LAN até 32 canais
Alimentação PoE	Switch de 16 portas PoE IEEE802.3af/at (max. 130 W)
Câmaras IP compatíveis	UNIVIEW, ONVIF
Áudio bidireccional	1 entrada / 1 saída RCA
Saídas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Resolução display	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Formato compressão vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Largura de banda de entrada	Com as funções inteligentes desativadas: 320Mbps Com funções smart disponíveis: 160Mbps
Largura de banda de saída	160Mbps
Gravação Main Stream	16MP / 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/ CIF
Método de gravação	Manual, programada, deteção de movimento
Funções inteligentes por câmara IP	SIMP (Smart Intrusion Prevention): Deteção de pessoas/veículos e veículos de duas rodas no cruzamento de linhas, intrusão de áreas, entrada e saída de áreas. UMD (Ultra Motion Detection): Deteção avançada de movimento baseada na classificação homem-veículo. Deteção de temperatura: Deteção de incêndios, deteção de fumo, medição de temperatura, deteção de fumo de cigarros. Contagem de pessoas: Capacidade e contagem de pessoas numa zona Outras funções: Metadados de vídeo e monitorização do tráfego com câmaras LPR.
Funções inteligentes para o NVR	SIP: Até 4CH UMD: Até 8CH
Reconhecimento facial	Até 1CH 16 listas de imagens de rostos até 50.000 total de imagens
Pesquisa VCA	Busca de veículos, veículos não motorizados, relatórios de contagem de pessoas, mapas de calor, etc
Listas de veículos	Até 5 listas com até 25.000 imagens no total
Função POS	Compatível

Alarmes gerais	Deteção de desfocagem, mudança de cena, objeto abandonado, objeto removido, rastreo automático, adulteração, perda de vídeo, alarme ou entrada de áudio
Alarmes	8 Entradas / 2 Relay
Função ANR	SI
Backup externo	Memória USB / HDD USB
Armazenagem interna	2 HDD SATA 3.5" de até 16 TB (não incluído) Compatibilidade com RAID
Comunicação	Painel frontal: 1 x USB 2.0 Painel traseiro: 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M(Ethernet)
Fonte de Alimentação	AC 100-240V Consumo de energia: ? 12W (sem HDD)
Dimensões / Peso	380 (C) × 322 (P) × 53 (A) / 2.7 Kg