

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméra Bullet

UV-UAC-B112-AF28

Uniview



Caractéristiques

- Uniview
- Caméra Bullet analogique
- 4N1 TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Mégapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- 0.02 Lux
- IR Portée 20 m
- Microphone intégré
- Étanche IP67

Spécifications

Gamme	Uniview
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2Mpx
Taux Main Stream	2Mpx (1920x1080)
Taux Extra Stream	720p (1280x720)
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	90.5° (H), 49.6° (V), 109.5° (D)
Illumination minimale	0.02 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux, IR ON
Portée infrarouge	20 m
Audio	Microphone intégré (Audio via câble coaxial en HDTV)
Améliorations d'image	BLC, HLC, DWDR, 2D-DNR
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Inverser l'image (Flip)	Prend en charge la rotation horizontale de 180° et la rotation verticale de 180°
Sortie vidéo	BNC, supporte TVI, AHD, CVI et CVBS
Alimentation	DC 12 V / 2.88 W
Temp. fonctionnement	-30° C ~ 60° C
Degré de protection	Étanche IP67
Dimensions	143 (Pr) x 63 (H) x 65 (L) mm
Poids	135 g