

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméras Dôme

UV-UAC-D115-F28

Uniview



Caractéristiques

- Uniview
- Caméra Dôme analogique
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Mégapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- 0.02 Lux
- IR Portée 20 m
- Étanche IP67
- IR CUT
- TVI/AHD/CVI/CVBS

Spécifications

Gamme	Uniview
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	5 Mégapixel (2880×1620)
Taux Main Stream	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)
Taux Extra Stream	720p (1280x720)
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	102.2° (H), 53.9° (V), 124.8° (D)
Illumination minimale	0.02 Lux
Portée infrarouge	20 m
Améliorations d'image	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Jour / Nuit	Auto (par défaut), Jour, Nuit
Inverser l'image (Flip)	Prend en charge la rotation horizontale de 180° et la rotation verticale de 180°
Alimentation	DC 12 V / 2.88 W
Sortie vidéo	BNC, supporte TVI, AHD, CVI et CVBS
Temp. fonctionnement	-30° C ~ 60° C
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Plastique
Dimensions	111mm (?) * 86mm (H)
Poids	233g