

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméras Dôme

## UV-UAC-D125-AF28M

Uniview



### Caractéristiques

---

- Uniview
- Caméra dôme HDTV, HDCVI, AHD et CVBS
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Mégapixel (2880x1620)
- Sortie 4 en 1
- Objectif 2.8 mm
- 0.005 Lux
- IR portée 30 m
- LightHunter
- Microphone intégré
- Étanche IP67
- Anti-vandale IK10

## Spécifications

<b>Gamme</b>	Uniview
<b>Capteur d'image</b>	1/2.7" Progressive Scan CMOS
<b>Résolution maximale</b>	5 MPx (2880x1620)
<b>Résolution</b>	TVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 5MPx (25 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
<b>Objectif</b>	2.8 mm
<b>Angle de vue (FOV)</b>	109.1° (H), 60.9° (V), 126.7° (D)
<b>Illumination minimale</b>	0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux avec IR
<b>Illumination infrarouge</b>	IR portée 30 m
<b>Améliorations d'image</b>	BLC, HLC, DWDR, MODE JOUR/NUIT, 2D-DNR, Smart IR
<b>Jour / Nuit</b>	Auto (par défaut), Jour, Nuit
<b>Inverser l'image (Flip)</b>	Prend en charge la rotation horizontale de 180° et la rotation verticale de 180°
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 3.3 W
<b>Sortie vidéo</b>	BNC, prend en charge HDTV, HDCVI, AHD et CVBS
<b>Interface</b>	5.5 mm
<b>Audio</b>	Microphone intégré
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ 60° C
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP67, anti-vandale IK10
<b>Matériel</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	109mm (?) * 83mm (H)
<b>Poids</b>	372 g