

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméras Turret

# UV-UAC-T124-AF28LM

Uniview



## Caractéristiques

---

- Uniview
- Caméra Turret HDTVI, HDCVI, AHD et CVBS
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Mégapixel (2560×1440)
- Sortie 4 en 1
- Objectif 2.8 mm
- 0.005 Lux
- IR portée 40 m
- LightHunter
- Microphone intégré
- Étanche IP67

## Spécifications

<b>Gamme</b>	Uniview
<b>Capteur d'image</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Résolution maximale</b>	4 Mpx (2560×1440)
<b>Résolution</b>	TVI/AHD/CVI: 4MP@25fps (par défaut), 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: PAL, NTSC
<b>Objectif</b>	2.8 mm
<b>Angle de vue (FOV)</b>	97.7° (H), 54.9° (V), 111.9° (D)
<b>Illumination minimale</b>	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux avec IR
<b>Illumination infrarouge</b>	IR portée 40 m
<b>Jour / Nuit</b>	Auto (par défaut), Jour, Nuit
<b>Inverser l'image (Flip)</b>	Prend en charge la rotation horizontale de 180° et la rotation verticale de 180°
<b>Améliorations d'image</b>	BLC, HLC, DWDR, MODE JOUR/NUIT, 2D-DNR, Smart IR
<b>Sortie vidéo</b>	BNC, prend en charge HDTV, HDCVI, AHD et CVBS
<b>Audio</b>	Microphone intégré
<b>Interface</b>	5.5 mm
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 3.4 W
<b>Protection contre des surtensions</b>	4 KV
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ 60° C
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP67
<b>Matériel</b>	Métal et plastique
<b>Dimensions</b>	111mm (?) * 98mm (H)
<b>Poids</b>	334 g