

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Bullet Kameras

XS-IPB026A-4ESW

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- IP Kamera
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objektiv 2.8 mm
- IR Reichweite 30m
- Mikrofon und integrierter Lautsprecher
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- WLAN IEEE 802.11b/g/n
- Wasserdicht IP67
- Aufnahme auf SD-Karte bis zu 128 GB
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- ECO-Serie, besonders preiswertliche IP-Kamera

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Marke | X-SECURITY |
| Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Hauptstromrate | 4Mpx(1~20 FPS) |
| Sub Stream Rate | 704x576(1~25 FPS) |
| Komprimierung | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Bitrate | 9 Kbps ~ 4096 Mbps |
| Objektiv | 2.8 mm (H: 100°) |
| Infrarot-Beleuchtung | 0 Lux / LEDs IR (30 m) |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet10/100 BaseT, Wi-Fi(802.11b/g/n) |
| Interner Speicher | Steckplatz für MicroSD-Karte, max. 128 GB |
| Alarmanlagen | Nicht verfügbar |
| Audio | 1 Eingebautes Mikrofon, 1 Lautsprecher |
| Fernzugriff | WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR |
| Interoperabilität | ONVIF |
| Stromversorgung | DC 12 V / 6.2 W |
| Schutzgrad | Wasserdicht IP67 |
| Temp. Arbeitsweise | -40° C ~ +60° C |
| Abmessungen | 180 mm (H) x 83.3 mm (B) x 114.8 mm (T) |
| Gewicht | 350 g |