

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Bullet Kameras

XS-IPB225-4PS-FC-AI

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- Bullet IP-Kamera
- Pro Reihe
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Objektiv 2.8 mm
- Full-Color Starlight
- 0.008 Lux
- IR/WL-Reichweite 30 m
- IVS Perimeterschutz
- Intelligente Suche
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
- Eingebautes Mikrofon
- WDR
- 3D DNR
- IR CUT
- Aufnahme auf SD-Karte

- 
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR
 - Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/3" Progressive CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2688x1520)
Hauptstromrate	2688x1520 (1~20fps), 2560x1440 (1~25/30fps)
Extra Stream Rate	2°:704x576 (1~25fps), 704x480 (1~20/30fps)
Komprimierung	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objektiv	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
Infrarot-Beleuchtung	0.008 Lux / LEDs (30 m)
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
IVS (Perimeterschutz)	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Integriertes Mikrofon
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 2.5W PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ +60° C
Interner Speicher	Micro SD Max 256GB
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Abmessungen	70 (Ø) x 166.2 (H) mm
Gewicht	480 g