

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Turret-Kameras

XS-IPB225-4U-FC-AI-BLACK

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- Turret-IP-Kamera
- Pro Reihe
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688 × 1520)
- Objektiv 2.8 mm Autofokus
- Smart Dual Beleuchtung
- 0.008 Lux
- IR Array Reichweite 30 m
- Weißes Licht 30m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Integriertes Mikrofon
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Intelligente Funktion: Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
- SMD Plus
- MicroSD-Karte bis zu 256GB
- WDR
- IR CUT
- Wasserdicht IP67

- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- Farbe Schwarz

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/2.9" Progressive CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2688 × 1520)
Hauptstromrate	2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub-Stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Komprimierung	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Objektiv	2,8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114°
Minimale Beleuchtung	0,008 lux@F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,0008 lux@F1,6 (schwarz-weiß, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung An)
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI , Smart IR, Spiegel
IVS (Perimeterschutz)	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
Intelligente Suche	Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Verfeinerung der intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Integriertes Mikrofon
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF
Material	Interner Kern: Metall Abdeckung: Kunststoff
Farbe	Schwarz
Stromversorgung	DC 12 V / 5,2W, PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Abmessungen	100,9 mm (L) x 109,9 (Ø) mm
Gewicht	560 g