

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Bullet Kameras

# XS-IPB619CA-4PS-FC-AI-BLACK

X-SECURITY



## Eigenschaften

---

- X-Security
- Bullet IP-Kamera
- Pro Reihe
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Objektiv 3.6 mm
- Full-Color Starlight
- 0.006 Lux
- IR/WL-Reichweite 60 m
- IVS Perimeterschutz
- Intelligente Suche
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Eingebautes Mikrofon
- WDR
- 3D DNR
- IR CUT
- Aufnahme auf SD-Karte
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR



- Kompatibel mit ONVIF

- Wasserdicht IP67- Vandalismusgeschützt IK10  
(optional)

- Farbe Schwarz

## Spezifikationen

---

<b>Marke</b>	X-SECURITY
<b>Bildsensor</b>	1/2.9" Progressive CMOS
<b>Maximale Auflösung</b>	4 Megapixel (2688x1520)
<b>Hauptstromrate</b>	2688x1520 (1~20fps), 2560x1440 (1~25/30fps)
<b>Extra Stream Rate</b>	2 <sup>o</sup> :704x576 (1~25fps), 704x480 (1~20/30fps)
<b>Komprimierung</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Objektiv</b>	3.6 mm (H: 84°; V: 42°; D: 101°)
<b>Minimale Beleuchtung</b>	0.006 Lux@F1.6
<b>Duales Licht</b>	IR-Bereich 60m / Warmlichtbereich 50m
<b>Bildverbesserungen</b>	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
<b>IVS (Perimeterschutz)</b>	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
<b>Tag / Nacht</b>	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Alarmanlagen</b>	1 Eingang / 1 Ausgang
<b>Audio</b>	1 Eingang / 1 Ausgang / Integriertes Mikrofon
<b>Fernzugriff</b>	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
<b>Interoperabilität</b>	ONVIF
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V / 7.2W PoE IEEE802.3af
<b>Temp. Arbeitsweise</b>	-40° C ~ +60° C
<b>Interner Speicher</b>	Micro SD Max 256GB
<b>Schutzgrad</b>	Wasserdicht IP67, Vandalismusgeschützt IK10 (optional)
<b>Abmessungen</b>	238.5x 90.7x90.7 mm
<b>Gewicht</b>	950 g