

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Bullet Kameras

# XS-IPB619SWH-2P-AI

X-SECURITY



## Eigenschaften

---

- X-Security
- Bullet IP-Kamera
- Pro Reihe
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Objektiv 2.8 mm
- 0.002 Lux
- IR 30 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
- IVS
- Intelligente Suche
- Eingebautes Mikrofon
- WDR
- 3D DNR
- IR CUT
- Aufnahme auf SD-Karte
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR



- Kompatibel mit ONVIF

## Spezifikationen

---

<b>Marke</b>	X-SECURITY
<b>Bildsensor</b>	1/2.9" Progressive CMOS
<b>Maximale Auflösung</b>	2 Megapixel (1920x1080)
<b>Objektiv</b>	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
<b>Hauptstromrate</b>	1920x1080@ (1–25/30 fps)
<b>Extra Stream Rate</b>	704x576@ (1–25 fps) / 704x480@ (1–30 fps)
<b>Komprimierung</b>	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (nur kompatibel mit Extra Stream)
<b>Infrarot-Beleuchtung</b>	0.002 lux@F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0.0002 lux@F1,6 (schwarz-weiß, 30 IRE), 0 lux (Beleuchtung eingeschaltet)
<b>DORI</b>	43.9 (D), 17.5 (O), 8.8 (R), 4.4 (I)
<b>Bildverbesserungen</b>	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR
<b>IVS (Perimeterschutz)</b>	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
<b>Tag / Nacht</b>	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Audio</b>	Integriertes Mikrofon
<b>Interner Speicher</b>	Micro SD Max 256 GB
<b>Fernzugriff</b>	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
<b>Interoperabilität</b>	ONVIF
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V / 3.3W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. Arbeitsweise</b>	-40° C ~ +60° C
<b>Material</b>	Metall
<b>Schutzgrad</b>	Wasserdicht IP67
<b>Abmessungen</b>	166.2 mm × 70 mm × 70 mm (L × B × H)
<b>Gewicht</b>	480 g