

# XS-IPB619SWH-4P-AI

X-SECURITY



## Eigenschaften

---

- X-Security
- Bullet IP-Kamera
- Pro Reihe
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 4 Megapixel ((2560x1440)
- Objektiv 2.8 mm
- 0.002 Lux
- IR 30 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
- IVS
- Intelligente Suche
- Eingebautes Mikrofon
- WDR
- 3D DNR
- IR CUT
- Aufnahme auf SD-Karte
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR

- Kompatibel mit ONVIF

## Spezifikationen

---

<b>Marke</b>	X-SECURITY
<b>Bildsensor</b>	1/2.8" Progressive CMOS
<b>Maximale Auflösung</b>	4 Megapixel (2560x1440)
<b>Hauptstromrate</b>	2688 x 1520@ (1–20 fps)/2560 x 1440@(1–25/30 fps)
<b>Extra Stream Rate</b>	704 x 576@ (1–25 fps)/704 x 480@ (1–30 fps)
<b>Komprimierung</b>	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (nur kompatibel mit Sub-Sequenz)
<b>Objektiv</b>	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
<b>Infrarot-Beleuchtung</b>	0.008 lux@F1.6 (Farbe, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an)
<b>DORI</b>	63.6 (D), 25.4 (O), 12.7 (R), 6.4 (I)
<b>Bildverbesserungen</b>	WDR 120dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR,
<b>IVS (Perimeterschutz)</b>	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
<b>Intelligente Suche</b>	Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Verfeinerung der intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos
<b>Tag / Nacht</b>	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Audio</b>	Integriertes Mikrofon
<b>Fernzugriff</b>	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
<b>Interoperabilität</b>	ONVIF
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V / 2,4W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. Arbeitsweise</b>	-40° C ~ +60° C
<b>Interner Speicher</b>	Micro SD Max 256GB
<b>Schutzgrad</b>	Wasserdicht IP67
<b>Abmessungen</b>	166,2 mm x 70 mm x 70 mm (L x B x H)
<b>Gewicht</b>	480 g