

# XS-IPCV828V-2-LITE

X-SECURITY



## Características

---

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 2.7-12 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 60 m
- Compresión H.264+ / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Serie Lite, cámara IP especialmente económica

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	X-Security
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.9" Progressive CMOS
<b>Resolución máxima</b>	2 Megapixel (1920x1080)
<b>Tasa Main Stream</b>	1080P/960P/720P(1 ~ 25 FPS)
<b>Tasa Extra Stream</b>	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
<b>Compresión</b>	H.264+/H.264/MJPEG
<b>Bitrate</b>	3 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Lente</b>	Varifocal 2.7~ 12 mm
<b>Iluminación mínima</b>	0.01 Lux / F1.4 (Color)
<b>Iluminación infrarroja</b>	0 Lux / Array IR LEDs (60 m)
<b>Mejoras de imagen</b>	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR removible
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Almacenamiento interno</b>	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF, PSIA
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 7.5W max., PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67
<b>Dimensiones</b>	212 mm (Fo) x 80 (Ø) mm
<b>Peso</b>	650 g