

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Turret-Kameras

XS-IPD744WA-4U-AI

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- IP Turret Kamera
- ULTRA Reihe
- WizSense
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688 × 1520)
- Objektiv 2.8 mm
- 0.005 Lux
- IR LED Reichweite 50 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
- Eingebautes Mikrofon
- IVS (Perimeterschutz)
- SMD Plus
- WDR (120 dB)
- IR CUT
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/2.9" CMOS-Bildsensor
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2688 × 1520)
Objektiv	2.8 mm (H: 102°; V: 54°; D: 121°)
Reichweite IR	50 m
DORI	63.6 (D), 25.4 (O), 12.7 (R), 6.4 (I)
Hauptstromrate	2688 × 1520 @ (1–25/30) fps
Extra Stream Rate	704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps)
Komprimierung	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Minimale Beleuchtung	0,005 lux@F1,4 (Farbe, 30 IRE) 0,0005 lux@F1,4 (schwarz-weiß, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung An)
Video-Bit-Geschwindigkeit	H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps
Linse positionieren	3 Axis
Bildverbesserungen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Perimeterschutz)	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
SSA der KI	Ja
Gewicht	500 g
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Eingebautes Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Externer Speicher	microSD-Kartensteckplatz 256 GB
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF (Profil S/Profil G); .CGI; P2P
Stromversorgung	DC 12 V / 4.2 W, PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ +60° C



Material	Metall
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Abmessungen	93.6 mm (L) x 106 (Ø) mm