

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Dome Kameras

XS-IPD842SW-2P-AI

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- IP Kamera
- Pro Reihe
- WizSense
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (3840x2160)
- Objektiv 2.8 mm
- 0.002 Lux
- IR LED Reichweite 30 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
- Anti-Vandalismus IK10
- Eingebautes Mikrofon
- IVS (Perimeterschutz)
- SMD Plus
- WDR (120 dB)
- IR CUT
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR

- Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/2.8" CMOS-Bildsensor
Maximale Auflösung	2 Megapixel (1920 × 1080)
Objektiv	2.8 mm (H: 106°; V: 56°; D: 127°)
Hauptstromrate	1920 × 1080@(1–25/30 fps)
Extra Stream Rate	704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Komprimierung	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Minimale Beleuchtung	0,002 lux@F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,0002 lux@F1,6 (schwarz-weiß, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung An)
DORI	43.9 (D), 17.5 (O), 8.8 (R), 4.4 (I)
Video-Bit-Geschwindigkeit	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Linse positionieren	3 Axis
Bildverbesserungen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Perimeterschutz)	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Eingebautes Mikrofon
Externer Speicher	microSD-Kartensteckplatz 256 GB
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF (Profil S/Profil G); .CGI; P2P
Stromversorgung	DC 12 V / 2.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ +60° C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67, Anti-Vandalismus IK10
Abmessungen	81 mm (L) x 110 (Ø) mm
Gewicht	340 g