

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Dome Kameras

XS-IPD842SW-4P-BLACK

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- IP Kamera
- Pro Reihe
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objektiv 2.8 mm
- Hohe Empfindlichkeit Starlight
- 0.008 Lux
- IR Array Reichweite 30 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
- Anti-Vandalismus IK10
- Intelligente Erkennung IVS: Linienüberquerung, Intrusion
- WDR
- IR CUT
- Externer microSD-Speicher (nicht enthalten)
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/3" Progressive CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2560x1440)
Hauptstromrate	2688x1520 (1~20 FPS), 2560x1440 (1~25/30 FPS)
Extra Stream Rate	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~30 FPS)
Komprimierung	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objektiv	2.8 mm (H: 102°)(V:55°)
Minimale Beleuchtung	0.008 Lux (Farbe)
Infrarot-Beleuchtung	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Linse positionieren	3 Axis
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Videoanalyse	Linienkreuzung Eindringen in den Bereich
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Alarm	Nicht verfügbar
Audio	Nicht verfügbar
Externer Speicher	microSD-Kartensteckplatz 256 GB
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 542 mA, PoEIEEE802.3af.
Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ +60° C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67, Anti-Vandalismus IK10
Abmessungen	81 mm (L) x 110 (Ø) mm
Gewicht	350 g