

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Dome Kameras

XS-IPD842SW-8P-AI

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- Domo IP-Kamera
- Pro Reihe
- WizSense
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 8 Megapixel (3840 x 2160)
- Objektiv 2.8 mm
- 0.009 Lux
- IR LED Reichweite 30 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
- Anti-Vandalismus IK10
- Eingebautes Mikrofon
- IVS (Perimeterschutz)
- SMD Plus
- WDR (120 dB)
- IR CUT
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR



- Kompatibel mit ONVIF

- Farbe Schwarz

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/2.7" CMOS-Bildsensor
Maximale Auflösung	8 Megapixel (3840 × 2160)
Objektiv	2.8 mm (H: 106°; V: 56°; D: 125°)
Hauptstromrate	3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)
Extra Stream Rate	704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Komprimierung	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Minimale Beleuchtung	0.009 Lux@F 2.0 (Farbe, 30 IRE) 0.0009 lux@F2.0 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an)
DORI	88 (D), 35.2 (O), 17.6 (R), 8.8 (I)
Video-Bit-Geschwindigkeit	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Linse positionieren	3 Axis
Bildverbesserungen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Perimeterschutz)	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Eingebautes Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Externer Speicher	microSD-Kartensteckplatz 256 GB
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF (Profil S/Profil G); .CGI; P2P
Stromversorgung	DC 12 V / 3.3 W, PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ +60° C
Material	Metall
Schutzgrad	Wasserdicht IP67, Anti-Vandalismus IK10
Abmessungen	81 mm (L) x 109.9 (Ø) mm

Gewicht

340 g
