

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Dome Kameras

XS-IPD844ZSWH-4U

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- Domo IP-Kamera
- ULTRA Reihe
- WizSense
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Varifokale motorisierte Objektiv 2.7~13.5 mm Autofokus
- 0.005 Lux
- IR Array Reichweite 40 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- IVS Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- Intelligente Bewegungserkennung
- KI SSA
- SMD 4.0,
- WDR 120dB
- IR CUT
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF



• Wasserdicht IP67

• Anti-Vandalismus IK10

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/29" Progressive CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2688x1520)
Objektiv	2.7 ~ 13.5 mm (H: 104°-29° V: 54°-16° D: 125°-33°)
DORI	64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
Hauptstromrate	2688 x 1520 @ (1-25/30) fps
Extra Stream Rate	Substream 1: 704 x 576 @ (1-25 fps)/704 x 480 @ (1-30 fps) Substream 2: 1920 x 1080 @ (1-25/30 fps)
Komprimierung	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur kompatibel mit Substream)
Intelligenter Codec	Smart H.265+ Smart H.264+
KI-Codierung	KI H.265 KI H.264
Minimale Beleuchtung	0,005 lux@F1,5 (Farbe, 30 IRE) 0,0005 lux@F1,5 (schwarz-weiß, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung An)
IVS (Perimeterschutz)	Tripwire, Intrusion (Unterstützung der genauen Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen);
KI SSA (KI Szene Selbstanpassung)	Ja
Intelligente Suche	Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Verfeinerung der intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos
SMD 4.0	Ja
Bildverbesserungen	WDR 120dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Material	Metall
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); .CGI; P2P; Milestone; Genetec
Stromversorgung	DC 12 V / 3.6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67, AntivandalischIK10

Abmessungen

94 mm (L) x 122 (Ø) mm

Gewicht

713 g
