

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Turret-Kameras

XS-IPD987ZSW-8P-AI

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- IP Turret Kamera
- Pro Reihe
- WizSense
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Motorisierte Linse 2.7~13.5mm
- 0.008 Lux
- IR40 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- IVS
- Intelligente Suche
- SMD Plus
- Eingebautes Mikrofon
- WDR 120dB
- IR CUT
- Wasserdicht IP67
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR

- Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Maximale Auflösung	8 Megapixel (2688x1520)
Bildsensor	1/2.7" Progressive CMOS
Objektiv	2.7~13.5 mm (H: 113°~31°; V: 58°~18°; D: 138°~36°)
Reichweite IR	40 m
Hauptstromrate	3840 × 2160@(1~20 fps)/2688 × 1520@(1~25/30 fps)
Extra Stream Rate	704 × 576@(1~25 fps)/704 × 480@(1~30 fps)
Komprimierung	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	85.3-280 (D), 34.1-112 (O), 17.1-56 (R), 8.5-28 (I)
Minimale Beleuchtung	0.008 lux@F1.5 (Farbe, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an)
Bildverbesserungen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI, Smart IR
IVS (Perimeterschutz)	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
Intelligente Suche	Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Verfeinerung der intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Eingebautes Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Material	Metall
Interoperabilität	ONVIF (Profil S/Profil T); .CGI; P2P; Endpunkt
Stromversorgung	DC 12 V / 3,6W, PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Abmessungen	108.3 mm (L) x 122 (Ø) mm

Gewicht

700 g
