

# XS-IPDM844ZAW-4-EPOE

## X-SECURITY



### Características

---

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente Motorizada varifocal 7~35 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Array Alcance 100 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ IEEE802.3at
- ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
- Impermeable IP67
- WDR
- Audio
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	X-Security
<b>Sensor de imagen</b>	1/3" Progressive CMOS
<b>Resolución máxima</b>	4 Megapixel (2688x1520)
<b>Tasa Main Stream</b>	4M (1 ~ 25fps)
<b>Tasa Extra Stream</b>	D1 (1 ~ 25 FPS)
<b>Compresión</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Bitrate</b>	H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps H.265: 14Kbps ~ 9,9Mbps
<b>Lente</b>	Motorizada Varifocal 7 ~ 35 mm (H: 33°~13°) Autofocus
<b>Iluminación mínima</b>	0.3 Lux @ F1.6 (Color)
<b>Iluminación infrarroja</b>	0 Lux / Array IR LEDs (100 m)
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR removible
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Almacenamiento interno</b>	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
<b>Alarma</b>	1 Entrada / 1 Salida
<b>Audio</b>	1 Entrada
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 1,25 A, PoE+ IEEE802.3at / ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensiones</b>	118 mm (Fo) x 159 (Ø) mm
<b>Peso</b>	1,2 Kg