

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Turret

XS-IPDM987ZWH-4-EPOE

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.5" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm
- 0 Lux - IR Array Alcance 50 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- ePoE que permite transmisión hasta 300 metros a 100Mbps
- Impermeable IP67
- WDR
- Audio
- IR CUT
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4Mpx (2688x1520)
Tasa Main Stream	4Mpx(1~25 FPS)
Tasa Extra Stream	2º:D1(1 ~ 25 FPS) / 3º:720p (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.03 Lux / F1.4 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / 2 LED Array IR (50 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Masking
Día / Noche	Auto ICR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8.5W, PoE+ IEEE802.3at ,ePoE que permite transmisión hasta 800m/10Mbps ó 300m/100Mbps
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	104 (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	600 g