

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Turret-Kameras

XS-IPT981A-8P-WIZ-DL-BLACK

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- IP Turret Kamera
- Pro Reihe
- WizSense
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Objektiv Fix 2.8 mm
- 0 Lux
- Duales Licht: IR und weißes Licht
- IR-Bereich 30 m
- Weißes Licht Bereich 30 m
- Kompression H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- IVS Perimeterschutz
- SMD Smart Search
- Integriertes Mikrofon
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- IR CUT
- Steckplatz für MicroSD-Karte bis zu 256 GB
- WEB, CMS (DSS/ Smart PSS Lite/ DMSS), Smartphone und NVR Schnittstelle



- Kompatibel mit ONVIF

- PoE IEEE802.3af

- Wasserdicht IP67

- Farbe schwarz

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/2.7" Progressive CMOS
Maximale Auflösung	8 Megapixel (3840x2160)
Hauptstromrate	3840x2160 @ (1~20) fps 2688x1520@ (1~25/30) fps
Extra Stream Rate	704x576 @ (1~25 fps) 704x480 @ (1~30 fps)
Komprimierung	H.265+/H.264+/H.265/H.264/H.264H/H.264B
Video-Bitrate	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Objektiv	2.8 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 111°, V: 58°, D: 132°
DORI	84.8 m (D), 33.9 m (O), 17 m (R), 8.5 m (I)
Elektronischer Verschluss	1/3 s–1/100.000 s
Minimale Beleuchtung	0.008 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux (Beleuchtungseinrichtung eingeschaltet)
Ergänzende Beleuchtung	Duales Licht: IR-Reichweite 30 m Weißlicht-Reichweite 30 m
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Bildverbesserungen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI, Spiegeleffekt, Privatsphärenmaskierung, Bilddrehung 0°/90°/180°/270°
IVS (Perimeterschutz)	Intrusion, Tripwire (beide Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
SMD (Smart Motion Detection)	Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Perfektionierung der intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos
Audio	Integriertes Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Interner Speicher	Steckplatz für MicroSD-Karte bis zu 256 GB
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Interoperabilität	ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Meilenstein
Stromversorgung	DC 12 V / 3.3 W PoE IEEE802.3af

Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ 55° C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Material	Körper: Metall Abdeckung: Kunststoff
Abmessungen	100.9 mm (L) x 109.9 (Ø) mm
Abmessungen der Basis	Ø Basis 109.9 mm / Ø zwischen Schrauben 84 mm / 3 Schrauben
Gewicht	380 g
Farbe	Schwarz