

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Turret-Kameras

XS-IPT987ZA-4P-WIZ

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- IP Kamera
- Pro Reihe
- WizSense
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Varifokale motorisierte Objektiv 2.7~13.5 mm Autofokus
- 0.006 Lux
- IR Array Reichweite 40 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
- IVS (Perimeterschutz)
- SMD Plus
- WDR 120dB
- Eingebautes Mikrofon
- Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/2.9" Progressive CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2688x1520)
Hauptstromrate	2688 x 1520 @ (1–25/30) fps
Extra Stream Rate	704 x 576 @ (1–25 fps)/704 x 480 @ (1–30 fps)
Komprimierung	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objektiv	2.7 ~ 13.5 mm (H: 104°-29°)(V:54°-16°)(D:125°-33°)
Minimale Beleuchtung	0.006 lux@F1.5 (Farbe, 30IRE)) 0.0006 lux@F1.5 (S/W, 30IRE)) 0 lux (Beleuchtungseinrichtung eingeschaltet)
Bildverbesserungen	WDR 120dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Perimeterschutz)	Intrusion, Tripwire (beide Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
Intelligente Suche	Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Perfektionierung der intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos
SMD Plus	Integriert
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Integriertes Mikrofon
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Meilenstein
Stromversorgung	DC 12 V / 2.8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Abmessungen	108,3 mm (L) x 122 (Ø) mm
Gewicht	715 g