

IP-CCTV / Professionelle NVRs / X-Security

XS-NVR2104-4AI

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- NVR-Recorder für IP-Kameras
- 4 CH
- Unterstützte Bandbreite 80 Mbps
- Maximale Auflösung 12 Mpx
- Smart Komprimierung H.265/H.265/Smart H.264/H.264
- VGA-Ausgang und HDMI-FullHD
- Unterstützt Perimeterschutz
- SMD Plus
- Gesichtserfassung und -erkennung
- Audio
- 1 HDD
- 2 USB-Anschlüsse
- RJ45 10/100 Basis T
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Eingänge für IP-Kameras	LAN-Port bis zu 4 Kanälen
Videoausgänge	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Bidirektionales Audio	1 Eingang, 1 Ausgang, RCA
Videokomprimierungsformat	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264
Entschlüsselungskapazität	KI deaktiviert: 1-channel 12MP@30 fps; 1-channel 8MP@30 fps; 2-channel 5MP@30 fps; 3-channel 4MP@30 fps; 6-channel 1080p@30 fps KI-fähig: 1-channel 8MP@30 fps; 1-channel 5MP@30 fps; 2-channel 4MP@30 fps; 4-channel 1080p@30 fps
Gesamtbandbreite	80 Mbps-Aufzeichnung
Aufzeichnungsauflösung	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 720p / D1
SMD Plus pro Kamera	SMD Plus von 4 Kanäle (KI pro Kamera): Erkennt Stolperdrähte und das Einbruch von Personen oder Fahrzeugen; filtert Fehlalarme, die durch Blätter, Regentropfen und Helligkeitsveränderungen ausgelöst werden
SMD Plus pro Gerät	4
KI pro Kamera	Gesichtserfassung; Gesichtserkennung; Perimeterschutz; SMD Plus
KI pro Gerät	Gesichtserfassung; Gesichtserkennung; Perimeterschutz; SMD Plus
KI-Perimetriedurchsatz pro Gerät (Anzahl der Kanäle)	1
KI-Perimeterleistung pro Kamera (Anzahl der Kanäle)	4
Gesichtserkennung	6 Merkmale: Geschlecht, Altersgruppe (6), Brille, Gesichtsausdruck (8), Mundschutz, Bart
KI-Gesichtserkennungsleistung pro Gerät (1080P) (Anzahl der Kanäle)	1 (bis zu 12 Gesichtsbilder/Sekunde)
KI-Gesichtserkennungsleistung pro Kamera (Anzahl der Kanäle)	4
Gesichtserkennung	Bis zu 10 Gesichtsdatenbanken mit 5.000 Bildern
KI-Gesichtserkennungsleistung pro Gerät (1080P) (Anzahl der Kanäle)	1 (bis zu 4 Gesichtsbilder/Sekunde)
KI-Gesichtserkennungsleistung pro Kamera (Anzahl der Kanäle)	4
ONVIF	ONVIF (T-Profil; S-Profil; G-Profil); .CGI; SDK
Interner Speicher	1 SATA HDD 3.5" bis zu 10 TB (nicht enthalten)
Kommunikation	2x USB 2.0 (maus und Backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)

Fernzugriff

Browser, Handy-Anwendung oder PSS-Software

Stromversorgung

DC 12 V / 1.5 A

Abmessungen

47,6 (H) x 260 (B) x 232,7 (T) mm / 810 Kg (ohne HDD)