

XS-NVR6208-4K8P-EPOE

X-SECURITY



Eigenschaften

- X-Security
- NVR-Recorder für IP-Kameras
- 8 CH
- Unterstützte Bandbreite 320 Mbps
- Maximale Auflösung 12 Megapixel (4K)
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Alarmanlagen
- 1 Ausgang VGA und 1 HDMI 4K
- Dual Stream IP-Zugang
- Maus
- Speicherplatz für 2 HDD bis zu 10 TB
- 8 Ports PoE IEEE802.3af/at
- Bis zu 8 Ports ePoE und EoC/hi>
- WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Eingänge für IP-Kameras	LAN-Port bis zu 8 Kanälen
PoE	Switch von 8 PoE-Kanälen IEEE802.3af/at (1-8 CH Unterstützung ePoE & EoC)
Kompatible IP-Kameras	X-SECURITY (proprietäres Protokoll), HIWATCH HIKVISION, SAFIRE, ONVIF
Videoausgänge	1 HDMI 4K, 1 VGA
Bidirektionales Audio	1 Eingang, 1 Ausgang, RCA
Videokomprimierungsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Anzeigeauflösung	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Gesamtbandbreite	320 Mbps
Aufzeichnungsauflösung	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P ...
Decodierungsauflösung	4-ch@8MP(30fps), 8-ch@1080P(30fps)
Gleichzeitige Multifunktion	Pentaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff
Alarmanlagen	4 Eingänge / 2 Relais NO/NC
Aufzeichnungsmethode	Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, Alarm
Sicherung	USB (Speicher, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Netz / SATA
Interner Speicher	2 SATA HDD 3.5" bis zu 8 TB (nicht enthalten)
Kommunikation	RS485 (PTZ) / RS232 / 1xUSB 3.0 / 1xUSB 2.0 / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Fernzugriff	Browser (ActiveX), Handy-Anwendung oder PSS-Software
Stromversorgung	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Abmessungen	53 (H) x 375 (B) x 328 (T) mm / 2.6 Kg (ohne HDD)