

XS-SW0604EPOE-100

Switch PoE X-Security

4 puertos PoE + 2 Gigabit Ports

Velocidad hasta 10/100/1000 Mbps

Máximo 96 W

ePoE 100 Mps hasta 300 m

Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af

(PoE)



X-Security

Switch de sobremesa

4 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Gigabit Ports

1 puerto ePoE + 4 puertos PoE

Hasta 800m de distancia de transmisión

Soporta alimentación ePoE hasta 100W en total para todos los puertos

Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE

Especificaciones

Interface	4 puertos ePoE RJ45 + 2 Gigabit Ports
Velocidad puertos	4x 10/100 Base-T / 1x 10/100/1000 Base-T / 1x100/1000 Base-X Mbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (Puerto 1, 2, 3) Hasta 60 W (Puerto 4) (96 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Alimentación	DC 48 V - 57 V
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 65° C
Dimensiones	100 (Fo) x 30 (Al) x 150 (An) mm / 480 g