

XS-SW0904HIPOE-GF-96

Switch PoE

4 puertos PoE+ RJ45 + 1 Puerto RJ-45

4 Puertos SFP Gigabit

Velocidad 10/100/1000 Mbps

30 W por puerto / Máximo 96W

Puerto 1 soporta HiPoE hasta 60W



X-Security

4 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit + 1 puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps

Puerto 1 soporta HiPoE hasta 60 W

Soporta alimentación PoE hasta 96W en total para todos los puertos

Hasta 60W por puerto

Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE

Montaje en carril DIN

Especificaciones

Interface	4 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit + 1 puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps
Velocidad puertos	10/100/1000 Mbps
Tabla de direcciones MAC	4 K
Suministro de energía eléctrica	30 W por puerto (65 W para todo el dispositivo) Puerto 1 soporta HiPoE hasta 60W
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE HiPoE
Alimentación	DC 48-57 V / Soporta doble alimentación
Temperatura de funcionamiento	-30° C - 65° C
Dimensiones / Peso	110 (Fo) x 150 (Al) x 42(An) mm / 620 g