

XS-SW1108HIPOE-96DIN

Switch HiPoE X-Security

8 puertos PoE + 2 Uplink (RJ45) + 1

Uplink (SFP)

8x 10/100Mbps + 2x

10/100/1000Mbps + 1 SFP Giga

2 Puertos Hi-PoE + 6 Puertos PoE+

Consumo máximo 96 W

Instalación en pared



X-Security

Switch HiPoE

6 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps

2 Puertos Hi-PoE

2 puertos RJ45 10/100 Mbps uplink + 1 puerto SFP Gigabit uplink

Total 96 W

Plug & Play

Tecnología de ahorro de energía

Montaje en carril DIN

Especificaciones

Interface 8 puertos PoE RJ45 + 2 puertos RJ45 Uplink + 1 puerto SFP Uplink

Velocidad puertos 8 x 10/100 Mbps RJ45
2 x 10/100/1000 Mbps RJ45
1 x 10/100/1000 Mbps SFP

Suministro de energía eléctrica Hasta 60 W (Hi-POE) en el puerto 1 y 2 (96 W para todo el dispositivo)
Hasta 30W en los puertos 3-8 (96 W para todo el dispositivo)

Características PoE Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE

Instalación En pared

Alimentación DC 48 V - 57 V

Temperatura de funcionamiento -30° C ~ 65° C

Dimensiones 25 (Fo) x 130 (Al) x 158 (An) mm

PoE Extendido Hasta 250m solo en los puertos 1-4