

XS-SW2824HIPOE-MC-240

Switch PoE X-Security Enracable

24 puertos PoE + 2 Gigabit Combo

Ports

Velocidad 10/100 Mbps

90W puerto 1 y 2 / 30W puerto 3-24 /

Máximo 240W

VLAN/STP/RSTP/QoS/802.1X

LACP/Static LAG/IGMP Snoop/Port

Mirror



X-Security

Switch Industrial Gestionable

24 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit Combo (RJ-45 o SFP)

Puertos 1 y 2 HiPoE, 24 puertos PoE

Total 240W

Gestionable CAPA 2

Tecnología de ahorro de energía

Enracable

Especificaciones

Interface	24 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Puertos Gigabit (RJ-45 o SFP)
Velocidad puertos	24 x 10/100 Mbps - 2 x (RJ-45 o SFP) 10/100/1000 Mbps
Suministro de energía eléctrica	2 puertos HiPoE (Hasta 60W), Hasta 30 W por puerto (240 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af (PoE+)
Protocolos Gestión	Web
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 55° C
Dimensiones	300 (Fo) x 44 (Al) x 440 (An) mm