

XS-SWI1006H-M120

Switch HiPoE X-Security

6 puertos PoE (RJ45) + 4 puerto

Uplink (SFP)

Velocidad 10/100/1000 Mbps

4 Puertos PoE+/ 2 Puertos Hi-PoE /

Potencia 120W

VLAN/STP/RSTP/MSTP/ACL/QoS/802.1X

Static LAG/DHCP Snoop/DHCP

Server



X-Security

Switch Industrial gestionable

6 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puerto SFP Gigabit Uplink

2 Puerto HiPoE

Gestionable CAPA 2

Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE

Consumo Total 120W

Montaje en carril Din

Especificaciones

Interface	6 puertos PoE RJ45 + 4 puertos SFP Uplink + 1 RS232 + 1 RS485
Velocidad puertos	6 x 10/100/1000 Mbps BaseT /4 x 100/1000 Mbps BaseX
Suministro de energía eléctrica	Hasta 60W (Hi-POE) en el puerto 1 y 2 (120 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
PoE Extendido	Hasta 250m
Redundancia	STP/RSTP/MSTP
Protocolos Gestión	Web/CLI/SSH/Telnet/SNMP V1/V2/V3
Instalación	Carril DIN
Alimentación	DC 9 V - 57 V/ PoE: 48 V-57 V
Temperatura de funcionamiento	-40° C ~ 75° C
Dimensiones	125 (Fo) x 53.5 (Al) x 175 (An) mm